non slip tile

Traitement antidérapant pour les sols céramiques.

Description

Traitement antidérapant pour les sols céramiques.

Mode d'emploi

La surface doit être propre et sèche avant de réaliser le traitement. Appliquer sur la surface à traiter au moyen d'un rouleau ou par la méthode de pulvérisation fine et laisser agir pendant 10 minutes. Le temps d'exposition du liquide doit être le même sur toute la surface à traiter. Les temps sont approximatifs ; il est recommandé de réaliser un test préalable pour obtenir le meilleur résultat. Une fois le temps écoulé, rincer abondamment à l'eau. La surface traitée peut subir des modifications de ton et de luminosité. Elle peut aussi être plus difficile à nettoyer. Réaliser un test préalable avant d'étendre sur tout la surface. Le degré d'antidérapance obtenu dépendra de la surface du carreau céramique.

Rendement

- 3-4m^2/500 ml

Attention !

Nocif en cas d'ingestion. Nocif par contact avec la peau. Irritant pour la peau. Irritant pour les yeux. Nocif par inhalation. Ne pas respirer les dégagements ou la vapeur. Porter des gants / vêtements / lunettes / masque de protection. En cas de contact avec la peau : Laver abondamment avec de l'eau et du savon. En cas d'inhalation : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut respirer confortablement. En cas de contact avec les yeux : Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin.

butech building technology, S.A.
Carretera Villarreal - Puebla de Arenoso (cv-20) km 2,5 - 12540 Villarreal - Castellón - España.
Apartado de correos : 297 - Tél. (+34) 964 53 62 00 - Fax (+34) 964 53 00 34 - butech@butech.es - http://www.butech.es